

ALLUMINIO

- Ruota in alluminio pressofuso.
- Ottima scorrevolezza.
- Temperature d'impiego: -40°C / +270°C.
- Non idonea in ambienti salini.
- Cuscinetti a sfere schermati per alte temperature standard o inox.
- Per movimentazioni manuali su pavimenti in ottimo stato.
- Portate secondo ISO 22883 e ISO 22878 senza applicare ostacoli.



ALUMINIUM

- Die-cast aluminium wheel.
- Excellent rolling resistance.
- Temperature range: -40°C / +270°C (-40°F / +518°F).
- Unsuitable in salty environments.
- Hub with standard shielded or stainless steel ball bearings suitable for high temperatures.
- For manual applications over floors in perfect conditions.
- Load ratings according to ISO 22883 and ISO 22878 without obstacles.

ALUMINIUM



- Roue en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Très faible résistance au roulement.
- Température d'emploi: -40°C / +270°C (-40°F / +518°F).
- Pas indiqué en milieu salin.
- Roulements à billes standard ou inox protégés pour hautes températures.
- Pour utilisation manuelle sur sols en très bon état.
- Charges admissibles définies selon ISO 22883 et ISO 22878 sans obstacles.

ALUMINIUM








- Rad aus Spritzguss-Aluminium-Legierung.
- Geräuschloser Lauf.
- Arbeitstemperatur: -40°C / +270°C.
- Nicht geeignet in salzartiger Umgebung.
- Abgeschirmte Hochtemperaturkugellager aus Standard oder Edelstahl.
- Für Handbewegung auf Boden in sehr gutem Zustand.
- Tragfähigkeit nach ISO 22883 und ISO 22878 ohne Hindernisse festgestellt.


ALUMINIO

- Rueda de aluminio vaciado a presión.
- Óptima facilidad de rodadura.
- Temperatura de empleo: -40°C / +270°C (-40°F / +518°F).
- No apta para uso en habitat salino.
- Cojinetes de bolas con protección standard o acero inoxidable para altas temperaturas.
- Para desplazamientos manuales sobre pavimentaciones óptimas.
- Capacidades de carga estimadas conforme a ISO 22883 y ISO 22878 sin pones obstáculos.

	D	85	100	110	140	160	175	190
	E	40	50	30	50	40	50	50

 CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE STANDARD O INOX - STANDARD OR STAINLESS STEEL PRECISION BALL BEARINGS
STANDARD ODER ROSTFREIE PRÄZISIONS-RILLENKUGELLAGER - ROUEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD OU INOX
COJINETES A BOLAS DE PRECISION STANDARD O INOX



Art. N.	39008cc	39014cc	39018cc	39024cc	39030cc	39036cc	39040cc	STANDARD
Art. N.	39008xcc	39014xcc	39018xcc	39024xcc	39030xcc	39036xcc	39040xcc	INOX
 d	15	20	15	20	20	20	20	
 s	35	47	35	47	47	47	47	
 t	12,2	17	12,2	17	17	17	17	
 V	38	54	38	54	44	54	54	
 L	40	60	40	60	50	60	60	
 M	43	55	42	55	55	55	56	
 Kg.	150	250	200	400	400	500	600	








ULTRA + INOX20

INOX - STAINLESS - ROSTFREI - INOX - INOX








 D	85	110	140	175	190
 E	40	30	50	50	50






SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	39108x	39118x	39124x	39136x	39140x		
 d	15	15	20	20	20		
Art. N.	39108	39118	39124	39136	39140		
 d	15	15	20	20	20		












SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	39158x	39168x	39174x	39186x	39190x		
 d	15	15	20	20	20		
Art. N.	39158	39168	39174	39186	39190		
 d	15	15	20	20	20		

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN
ROULETTES PIVOTANTES A OEIL - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art. N.	39208xHB	39218xHB	39224xHE	39236xHE	39240xHE		
Art. N.	-	-	39224xHF	39236xHF	39240xHF		
 d	15	15	20	20	20		
Art. N.	39208HB	39218HB	39224HE	39236HE	39240HE		
Art. N.	-	-	39224HF	39236HF	39240HF		
 d	15	15	20	20	20		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

 H	110	133	199	215	234	
 AxB	102x83	102x83	135x110	135x110	135x110	
 axb	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	
 g	8	8	10	10	10	
 g	HB=10-12		HE=12-14 / HF=16-18			
 F	33	37	57	57	59	
 U	40	40	60	60	60	
 Kg.	-	-	-	-	-	
 Kg.	150	150	370	370	370	

LAG

ULTRA + M22

MEDI - MEDIUM - MITTELLAST - MOYENNES - MEDIOS



pag. 21



	D	85	110	140	175	190	
	E	40	30	50	50	50	

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	39308	39318	39324	39336	39340		
	d	15	15	20	20		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	39358	39368	39374	39386	39390		
	d	15	15	20	20		

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN
ROULETTES PIVOTANTES A Oeil - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art. N.	39408GB	39418GB	39424GE	39436GE	39440GE		
Art. N.	-	-	39424GG	39436GG	39440GG		
	d	15	15	20	20		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	110	133	186	203	234	
	AxB	102x83	102x83	135x110	135x110	135x110	
	axb	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	
	g	8	8	10	10	10	
	g		GB=10-12		GE=12-14 / GG=16-18		
	F	33	37	56	56	59	
	U	40	40	60	60	60	
	PP	-	-	-	-	-	
	PP	-	-	PP	PP	PP	
	Kg.	120	120	300	300	300	